



 Lexmark™

## MX620 serien

Pålitelig. Sikker. Produktiv.



MX622adhe med valgfri papirmagasiner



Dette er udstyr i Klasse A i henhold til FCC-regulativerne og de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner. Dette udstyr er ikke beregnet til brug i boligkvarterer eller hjemmet pga. mulig interferens med radiokommunikation.

## Lexmark MX620 serien

Lexmark MX620 serien tilbyder udskrivning op til 47 sider i minuttet\*, suveræn udskriftskvalitet, udvidet sikkerhed og gennemtænkt design med lang levetid som standard - alt sammen med kræfterne fra en quad-core processor til øget ydeevne. En harddisk (standard på MX622adhe) og valgfri integreret hæfteenhed tilføjer funktioner sjældent set på stationære enheder.



### Få mere fra hånden

- ▶ Fax, udskriv, kopiér og scan med kræfterne fra en 1,2 GHz quad-core processor, 2 GB standardhukommelse og tilgængelig harddisk.
- ▶ Udskriv op til 47 sider i minuttet, og scan op til 100 billeder i minuttet.
- ▶ Den intuitive, 17,8 cm e-Task farvetouchskærm tilbyder enkel, tablet-agtig interaktion.
- ▶ Indbyggede produktivitetsapps sparer tid og øger effektiviteten.
- ▶ Valgfri integreret hæfteenhed tilføjer efterbehandlingsfunktioner.

### Klar, når du er klar

- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opetiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 25.000 siders\*\* udskrivning i høj kvalitet.
- ▶ En maksimal inputkapacitet på 2.300 sider betyder færre afbrydelser.
- ▶ Et slidstærkt metalkabinat sikrer lang levetid.

### Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, i enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ En række indbyggede funktioner styrker enheden mod hackerangreb.
- ▶ Få meget mere end fortrolig udskrivning med valgfri sikkerhedsløsninger som Print Release (udskriftsfrigivelse) og Lexmark Secure Document Monitor.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security\*\*\*.



### Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget under aktiv brug eller dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Brug af PCR-genbrugsmaterialer i produktionen sikrer bevaring af naturlige ressourcer.
- ▶ Enheden er EPEAT® Silver og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

\* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Gennemsnitlig standardsidekapacitet erklæret i henhold til ISO/IEC 19752.

\*\*\* Pris baseret på data i Vesteuropa.

# Lexmark MX620 serien



- 1 MX620 serien med 17,8 cm touchskærm  
21,5 x 19,3 x 18,8"  
545 x 489 x 476,5 mm
- 2 Papirmagasin til 550 ark  
5 x 15,7 x 14,7"  
126 x 389 x 374 mm

- 3 Papirmagasin til 250 ark  
3,7 x 15,7 x 14,7"  
95 x 389 x 374 mm
- 4 Hæfteenhed  
7,7 x 16,1 x 14,6\*\*  
195 x 409 x 371,5 mm  
\* Føjer en dybde på 2,5" til MX622de

■ Standard

■ Valgfrit

Understøtter op til tre valgfri papirmagasin.

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint og AirPrint logoet er varemærker tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. EPEAT® er et varemærke tilhørende EPEAT, Inc. i USA og andre lande. Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer	Lexmark MX622ade	Lexmark MX622adhe
<b>Udskrivning</b>		
Display	Lexmark e-Task 7" (17,8 cm) farve touchskærm	Lexmark e-task 7-tommer (17,8 cm) farve berøringsskærm
Udskriftshastighed: Op til <sup>6</sup>	Sort: 47 sider/min	
Tid indtil første side	Sort: 6 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 600 x 600 dpi	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 2048 MB	
Harddisk	Mulighed til rådighed	Inkluderet i konfiguration
Anbefalet volumen pr. måned <sup>2</sup>	2000 - 20000 Sider	
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til <sup>3</sup>	175000 sider/måned	
<b>Kopiering</b>		
Kopieringshastighed: Op til <sup>6</sup>	Sort: 47 sider/min.	
Tid indtil første kopi	Sort: 6 sekunder	
<b>Scan</b>		
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til	Sort: 94 / 100 sider/ min. / Farve: 60 / 64 sider/ min.	
A4/Letter Scanningshastighed: Op til	Sort: 47 / 50 sider/ min. / Farve: 30 / 32 sider/ min.	
Kopier/Fax/Scan: Papirinput kapacitet: Op til	ADF: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir	
<b>Faxing</b>		
Modemhastighed	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Tilbehør<sup>7</sup></b>		
Ydelse for tonerkassetter (op til) <sup>1</sup>	Tonerkassette til 6.000 sider, 15.000 - side High Yield Cartridge, 20.000 side Ekstra Høj Yeldpatron, Ultra High Yield tonerkassette til 25.000 sider	
Anslået ydelse for billedenhed: op til	60000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning	
Kassette(r) leveres med produkt <sup>1</sup>	6.000 siders Return Program tonerkassette (starter)	
<b>Papirhåndtering</b>		
Papirhåndtering	Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 250 ark	
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	250-arks skuffe, 550-arks skuffe, 550-lås låseligt bakke, Indbygget hæfteenhed	
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir / Maksimum: 2300 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir	
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 250 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir / Maksimum: 250 sider med 20 lb eller 75 g/m <sup>2</sup> tykt papir	
Understøttede medietyper	Card Stock, Kuverter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6	
<b>Generelt<sup>4</sup></b>		
Standard tilslutning	Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)	
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte (Ekstra tilbehør)	Market N8372 WiFi Option / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallel	
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 55 dBA / Kopiering: 56 dBA / Scanning: 55 dBA	
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0-5.000 meter	
Produktgaranti	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg	

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

**Dette er udstyr i Klasse A i henhold til FCC-regulativerne og de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner.**

**Dette udstyr er ikke beregnet til brug i boligkvarterer eller hjemmet pga. mulig interferens med radiokommunikation.**

<sup>1</sup> Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. <sup>4</sup> Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for detaljer. <sup>5</sup> Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. <sup>6</sup> Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for flere detaljer.