



 Lexmark™

CX625 serien

Pålidelig. Sikker. Produktiv.



CX625adhe



Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

Lexmark CX625 serien

Med deres vipbare 17,8 cm e-Task touchskærm og forbedrede tilgængelighedsfunktioner hjælper Lexmark CX625 serien dig med at få mere fra hånden. Få farveudskrivningshastighed op til 38 sider i minuttet* og scanning af op til 94 billeder i minuttet samt tilgængelig harddisk og OCR.

Klar, når du er klar

- ▶ En 1,2 GHz dual-core processor og op til 6 GB hukommelse sikrer udskrivning på op til 38 sider i minuttet*.
- ▶ Scan op til 47 sider i minuttet eller 94 billeder i minuttet til tosidede dokumenter.
- ▶ En tilgængelig harddisk giver forbedret systemydeevne, forbedrede scanningsfunktioner samt ekstra produktivitetsapps og brugervenlige apps, herunder OCR.
- ▶ Et robust stål kabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.
- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opptiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 7.000 farvesider og 10.500 sider i sort-hvid**.
- ▶ Fortsæt med at udskrive i sort, selv når farvetonen er tom.

Farve, der øger besparelserne

- ▶ PANTONE® kalibrering, integrerede sider med farveprøver og Lexmark Colour Replacement giver nøjagtige og professionelle farver for virksomheden.
- ▶ Spar toner med en række værktøjer, der gør det muligt at vælge, hvornår og hvor meget farve der skal udskrives.

Effektivt papirmagasin

- ▶ Pålidelig, fleksibel medie håndtering understøtter karton, mindre medier og konvolutter fra det primære papirmagasin eller en praktisk arkføder til enkeltark.
- ▶ Inputkapaciteten på 251 sider som standard kan udvides til 1.451.

Let og intuitiv betjening

- ▶ En vipbar 17,8 cm e-Task touchskærm tilbyder brugervenlighed og produktivitetsapps og kan tilpasses efter dine behov.
- ▶ En USB-port på forsiden sikrer udskrivning direkte ved printeren fra populære filformater - uden en computer.
- ▶ En kompakt størrelse giver mulighed for fleksibel placering på flere lokationer.
- ▶ Tilslut nemt via muligheder som Ethernet, USB eller Mobile Printing.

Komplette sikkerhedsløsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ PINPINKeypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security***.



Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Lexmark CX625 serien



1 CX625 med 17,8 cm e-Task farvetouchskærm
462 x 442 x 608 mm

2 Dobbelt papirmagasin til 650 ark
133 x 424 x 416 mm

3 Papirmagasin til 550 ark
133 x 424 x 416 mm

Justerbar printerfod (ikke vist)
521 x 653 x 625 mm

Swivel kabinet (ikke vist)
263 x 476 x 600 mm

■ Standard
■ Valgfrit

Bemærk 1! Understøtter et valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark; eller et valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark og et valgfrit papirmagasin til 550 ark med det dobbelte papirmagasin til 650 ark oven på.

Bemærk 2! Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint og AirPrint Logo er varemærker tilhørende Apple, Inc. Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. PANTONE®, PANTONE® Goe™ og andre Pantone, Inc. varemærker tilhører Pantone, Inc. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer	Lexmark CX625ade	Lexmark CX625adhe
Udskrivning		
Display	Lexmark e-task 7-tommer (17,8 cm) farve berøringsskærm	
Udskriftshastighed: Op til ⁵	Sort: 38 sider/min / Farve: 38 sider/min	
Tid indtil første side	Sort: <8 sekunder / Farve: <8 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi) / Farve: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi)	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 2048 MB / Maksimum: 6144 MB	
Harddisk	Mulighed til rådighed	Inkluderet i konfiguration
Anbefalet volumen pr. måned ¹	1500 - 10000 Sider	
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ²	100000 sider/måned	
Kopiering		
Kopieringshastighed: Op til ⁵	Sort: 38 sider/min. / Farve: 38 sider/min.	
Tid indtil første kopi	Sort: 8 sekunder / Farve: 9 sekunder	
Scan		
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til	Sort: 94 / 100 sider/ min. / Farve: 60 / 64 sider/ min.	
A4/Letter Scanningshastighed: Op til	Sort: 47 / 50 sider/ min. / Farve: 30 / 32 sider/ min.	
Kopier/Fax/Scan: Papirinput kapacitet: Op til	ADF: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Faxing		
Modemhastighed	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Tilbehør⁶		
Ydelse for tonerkassetter (op til)	1.400 - side Color (CMY) patroner, 2.000 -siden sort patron, 5.000 -side Color (CMY) Ekstra High Yield Cartridges, 8.500 -side Sort Ekstra Høj Yieldpatron, Gennemsnitlig kontinuerlig patronudbytte er angivet antal standard sider som angivet. Deklareret udbytteværdi i henhold til ISO / IEC 19798., 7,000 -page Color (CMY) Ultra High Yield Cartridges, 10.500 -side Sort Ultra High Yield Cartridge	
Photoconductorens beregnede ydelse: Op til ⁴	125.000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning	
Kassette(r) leveres med produkt	2.000 siders Return Program farvetonerkassetter, 3.000 siders sort Return Program tonerkassette (starter)	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: Integreret papirmagasin til 250 ark, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret Duplex, Manuel arkføder til enkeltark	
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	550-arks skuffe, 650-arks duobakke	
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 1450+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Understøttede medietyper	Card Stock, Papiretiketter, Almindeligt papir, Vinyletiketter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Hagaki kort, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6	
Generelt³		
Standard tilslutning	USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)	
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør)	Market N8372 WiFi Option	
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 52 dBA / Kopiering: 55 dBA / Scanning: 51 dBA	
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder)	
Produktgaranti	Et års reparation på stedet, næste arbejdsdag	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	462 x 442 x 608 mm / 27,1 kg	462 x 442 x 608 mm / 27,5 kg

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

¹"Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ²"Maksimal månedlig arbejdsrytme" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ³Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁴Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁵Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.