



 Lexmark™

MS820e serien

Pålitelig. Sikker. Produktiv.



MS826de



Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

Lexmark MS820e serien

Store arbejdsgrupper har brug for maksimal ydeevne, og det leverer Lexmark MS820e serien med udskrivning af første side på bare 4 sekunder samt op til 66 sider i minuttet*. En 10,9 cm e-Task touchskærm understøtter produktivitetsfremmende apps, mens en erstatningstonerkassette med ultrahøj kapacitet** og fleksible input- og udskrivningsmuligheder holder tingene kørende i det lange løb.



Få mere fra hånden

- ▶ En kraftfuld 1 GHz dual-core processor og op til 5 GB hukommelse sikrer udskrivning op til 66 sider i minuttet.*
- ▶ Robust papirhåndtering omfatter pålidelig indføring af en lang række medietyper og -størrelser samt en inputkapacitet op til 4.400 ark som standard og valgfri efterbehandling.
- ▶ Tilslut via muligheder som Ethernet, USB eller nem Mobile Printing.

Let og intuitiv betjening

- ▶ Den intuitive, 10,9 cm farvetouchskærm tilbyder problemfri, tablet-agtig interaktion med tilpasningsdygtige og brugervenlige produktivtetsapps.
- ▶ Med papirfremføring og afbryderknop på forsiden har du stort set ikke behov for at have adgang til bagsiden af enheden, hvilket giver mulighed for placering i eller på kabinetter.
- ▶ Med innovative servicefunktioner, som for eksempel en enkelt åbning med adgang til både dele og forbrugsstoffer, kan du hurtigt løse evt. problemer.

Klar, når du er klar

- ▶ Fuser- og scanningkomponenter med lang levetid udvider opetiden.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ Toner leverer op til 55.000 siders** udskrivning i høj kvalitet. (se specifikationer pr. model)
- ▶ Et robust stålkabinet og robust design holder til massiv brug og barske miljøer.

Komplette sikkerhedsløsninger

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden og over netværket.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab hædrede Lexmark med en prestigefyldt "BLI PaceSetter"-pris for Document Imaging Security***.



Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Enheden er EPEAT® Silver og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-programme (Lexmark Cartridge Collection Programme).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig standardsidekapacitet erklæret i henhold til ISO/IEC 19752. Toner-kassetter med ultrahøj kapacitet er ikke tilgængelige for alle modeller.

*** Pris baseret på data i Vesteuropa.

Lexmark MS820e serien



- 1 MS822de/MS826de med 10,9 cm e-Task farvetouchskærm
41 x 428 x 510 mm
- 2 MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 Papirmagasin til 550 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 Papirmagasin til 550 ark
110 x 428 x 510 mm
- 5 Papirmagasin til 2.100 ark
350 x 428 x 510 mm
- 6 Base med hjul
126 x 521 x 693 mm

- 7 Efterbehandler til hæftning/huling
263 x 462 x 507 mm
- 8 Hæfteenhed
246 x 435 x 414 mm
- 9 Udbakkeudvidelse (output expander)
165 x 421 x 380 mm
- 10 Mailboks med 4 rum
272 x 421 x 384 mm
- 11 Udbakkeudvidelse med høj kapacitet
310 x 421 x 335 mm
- 12 Papirmagasin til 250 ark
80 x 428 x 510 mm

- 13 Låsbart papirmagasin til 550 ark
110 x 428 x 510 mm
- 14 Låsbart papirmagasin til 250 ark
80 x 428 x 510 mm
- 15 Swivel kabinet
263 x 476 x 600 mm
- 16 Justerbar printerfod
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Afstandsplade til ekstra højde
110 x 428 x 510 mm

Standard
 Valgfrit

Bemærk 1! Understøtter op til fire valgfri papirmagasiner. Få maksimal papirmagasinkapacitet ved at installere tre valgfri papirmagasiner til 550 ark og et valgfri papirmagasin til 2.100 ark. Et papirmagasin til 2.100 ark skal installeres i det nederste papirmagasin og kræver en base med hjul.

Bemærk 2! Understøtter mange udskrivningskonfigurationer, herunder: Enhver kombination af op til tre udbakkeudvidelser (output expanders) og mailbokse med 4 rum ELLER hæfteenhed og mailboks med 4 rum ELLER hæfteenhed med udbakkeudvidelser ELLER udbakkeudvidelser med høj kapacitet ELLER efterbehandler til hæftning/huling ELLER enhver enkeltstående outputmulighed. Den valgfri hæfteenhed skal altid installeres øverst. Den valgfri udbakkeudvidelse med høj kapacitet skal altid installeres nederst.

Bemærk 3! Alle dimensioner vices som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printer, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

© 2018 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint® og AirPrint logoet® er varemærker tilhørende Apple, Inc. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA. Google Cloud Print™ er et varemærke tilhørende Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoerne er varemærker, servicemærker og certificeringsmærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Produktspecifikationer	Lexmark MS822de	Lexmark MS826de
Udskrivning		
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchkærm	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm
Udskriftshastighed: Op til ⁶	Sort: 52 sider/min	Sort: 66 sider/min
Tid indtil første side	Sort: 4.5 sekunder	Sort: 4.0 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 billedkvalitet, 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1024 MB / Maksimum: 5120 MB	
Harddisk	Mulighed til rådighed	
Anbefalet volumen pr. måned ²	3000 - 50000 Sider	5000 - 100000 Sider
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ³	250000 sider/måned	350000 sider/måned
Tilbehør⁷		
Ydelse for tonerkassetter (op til) ¹	7.500 -sidepatron, 15.000 - side High Yield Cartridge	7.500 -sidepatron, 15.000 - side High Yield Cartridge, 35.000 - side Ekstra Høj Yieldpatron, 55.000 - side Ultra High Yield Cartridge
Anslået ydelse for billedenhed: op til	150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning	
Kassette(r) leveres med produkt ¹	11.000 -side Starter Returprogram Tonerpatron	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: 550-arks indgang, 100-arks multifunktionsføder, 550-arks udbakke, Integreret Duplex	
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	250-arks skuffe, 550-arks skuffe, 2100-arks skuffe, 250-lås låseligt bakke, 550-lås låseligt bakke, 4-postkasse, Hæftemaskine, Hæftestempel, High Capacity Output Expander, Output Expander	
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 4400 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 550 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2550 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Understøttede medietyper	Card Stock, Dual Web Labels, Kuverter, Integrerede etiketter, Papiretiketter, Almindeligt papir, Transparenter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Understøttede mediestørrelser	10 konvolut, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, A4, A5, B5 konvolut, C5 konvolut, DL konvolut, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Brev, Udmelding, Universel, Oficio, A6	
Generelt⁴		
Standard tilslutning	Et internt kortspor, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A)	
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) / Lokale porte (Ekstra tilbehør)	Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt	Intern MarkNet N8350 802.11b / g / n Trådløs / Intern RS-232C seriel, Intern 1284-B tovejs parallelt
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 57 dBA	Udskrivning: 58 dBA
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F), Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder)	
Produktgaranti	Et års service på stedet, næste arbejdsdag	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg	

Alle oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser. Visse modeller er muligvis ikke tilgængelige uden dupleks.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

¹ Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. ² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁵ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁶ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.