










Foto	Art. kode EAN-kode	Beskrivelse		
	<p><b>M630C</b> 3234640062815</p> 	<p><b>Modulær oversvømmelsesbarriere.</b> Justerbar og aftagelig til boliger og professionelle/ kommercielle lokaler. Forinstallationstid = 3 timer / Installationstid = 5 minutter Skumtætningen er "lukket celle"</p> <p>Leveres med en patron forseglingslim (ekstruderpistol medfølger ikke) Skruer til montering og panelfastgørelse medfølger (skruer = plastikdyvler med hængselbolte).</p> <p>Materiale: rektangulært rør 60 x 30 mm, 45 x 25 mm og 40 x 20 mm, tykkelse 2 mm. Mål: samlet 71,5 cm, nyttig 60 cm. Justerbar bredde fra 75 til 120 cm.</p>		
	<p><b>M633C125</b> 3236640064598</p> 	<p><b>Justerbar og aftagelig oversvømmelsesbarriere.</b> Designet med holdbare materialer og en højtydende vandtæt forsegling, giver den optimal beskyttelse mod vandindring, samtidig med at den forbliver aftagelig og genanvendelig. Lukkede celleskumforseglinger for fremragende vandtætning</p> <p>Højde: 60 cm Forinstallationstid: 3 timer Installationstid: 5 minutter Brugbar barrierelængde: 1,25 m</p>		
	<p><b>M633C250</b> 3236640064604</p> 	<p><b>Justerbar og aftagelig oversvømmelsesbarriere.</b> Designet med holdbare materialer og en højtydende vandtæt forsegling, giver den optimal beskyttelse mod vandindring, samtidig med at den forbliver aftagelig og genanvendelig. Lukkede celleskumforseglinger for fremragende vandtætning.</p> <p>højde: 60 cm. Forinstallationstid: 3 timer. Installationstid: 5 minutter. Brugbar barrierelængde: 2,50 m.</p>		

Foto	Art. kode EAN-kode	Beskrivelse	MOQ	Pris/stk
	<p><b>M633CSUI</b> 3236640064611</p>	<p><b>Justerbar og aftagelig oversvømmelsesbarriere</b> Den er designet med slidstærke materialer og en højtydende vandtæt forsegling, og den giver optimal beskyttelse mod vandindtrængning samtidig med at den forbliver aftagelig og genanvendelig. Lukkede celleskumforseglinger for fremragende vandtætning Brugbar højde: 60 cm Forinstallationstid: 3 timer Installationstid: 5 minutter Barriereudvidelse: M633C125 eller M633C250</p>		